

-50%

Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"
"Dinamic" flow rate restrictor "50%"

ECO

CLOSE **ON 50%** **ON 100%**

Posizione di chiusura Posizione di risparmio acqua "50% portata" Posizione di apertura totale 100% portata

Closed position Position of water saving "50% capacity" 100% Fully open flow

ESEMPIO DISEGNO TECNICO
EXAMPLE OF TECHNICAL DRAWING

6

NOBILI S

LV00118/15

LV00118/16

LV00118/17

LV00118/5

?

Rondella silicone
Silicone Washer

7

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera
Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

+

-

Nessuna limitazione di temperatura
No limitation of temperature

+

-

Limitazione parziale di temperatura
Partial limitation of temperature

+

-

Massima limitazione Solo acqua fredda
Maximum position Only cold water

8



www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		MAX 10 MIN 0,5		5		T °C		MAX 80		65 45
--	----------	--	-------------------	--	---	--	---------	--	--------	--	----------

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER		ALCOOL ALCOHOL		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE		DETERGENTI DETERGENT
	TUTTE LE FINITURE ALL FINISHES		SI CROMO YES CHROME NO VERNICIATO NO PAINTED NO PVD						
	ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP								

ASCIUGARE BENE SEMPRE
ALWAYS DRY WELL

GOMMA
RUBBER